



# GRAFISOLV

## CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Incolore à légèrement jaune
- $d = 1.02 \pm 0.03$
- Point éclair = 61°C

## DOMAINES

- Collectivités
- Entretien
- Bâtiment

## LES +

- Efficace sur surface fragile
- Non inflammable
- Sans étiquetage
- Facile d'utilisation

## LABELS



## PROPRIETES

Spécialement étudié pour le nettoyage des inscriptions ou graffiti appliqués sur des matériaux sensibles tels que : peintures, carrosseries automobiles, certaines matières plastiques.

Action dissolvante lente et progressive.

Nettoyage sélectif : enlève le graffiti sans abîmer le substrat sur lequel il a été appliqué.

Il est toujours recommandé d'enlever les graffiti le plus tôt possible après leur application. Certaines encres grasses (feutre) contiennent des solvants lourds à évaporation lente, qui, avant de sécher, pénètrent le substrat. Si l'on attend trop longtemps avant d'enlever le graffiti, il sera possible de l'éliminer en surface, mais non en profondeur.

Dans le cas de substrat peint, ne pas attendre trop longtemps avant de nettoyer les graffiti. Eviter d'opérer sur des carrosseries qui comportent des retouches de peinture.

## MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Réaliser un essai préalable avant utilisation sur une surface non visible du support.

Appliquer le produit sur le graffiti par pulvérisation.

Attendre le temps nécessaire à la dissolution du graffiti puis essuyer en frottant doucement avec un chiffon.

Renouveler l'opération pour rincer et enlever totalement les traces de couleurs diluées par la première opération. Le graffiti ayant totalement disparu, essuyer avec un chiffon doux.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit non considéré comme dangereux au sens de la réglementation en vigueur.

Existe liquide ou en aérosol.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.