



# ECOMOUSS

## CARACTERISTIQUES

- Aspect Liquide
- Ambré/trouble
- Odeur Caractéristique
- Densité = 0.91 +/- 0.03
- pH : 5
- Consommation : env. 1L pour 5m<sup>2</sup>

## DOMAINES

- Toitures, terrasses
- Murs
- Pavés autobloquants
- Dallages
- Cours de tennis
- Mobilier de Jardin

## LES +

- Ecologique
- Concentré diluable à l'eau
- Curatif et préventif
- Protection durable

## LABELS



## PROPRIETES

Traitement anti-mousse écologique concentré pour toitures, terrasses, murs, pavés autobloquants, dallages, cours de tennis, mobilier de jardin.

Principe actif d'origine végétale. Action curative et préventive.

Formulation facilement biodégradable. Pénètre et détruit rapidement toutes sortes de mousses sur surfaces dures et protège durablement les surfaces traitées.

Compatible avec tous types de supports minéraux. Respecte l'utilisateur et l'environnement. Traitement possible toute l'année.

## MODE D'EMPLOI

Produit concentré à utiliser dilué dans l'eau. Agiter le produit avant utilisation. Le dosage sera fonction du type de mousse, de l'importance, de l'épaisseur et de l'ancienneté des dépôts, du type de surface (lisse ou poreuse).

Dosage préconisé pour 1 litre d'eau :

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Contamination moyenne | 50 ml à 60 ml |
| Contamination forte   | 80 ml à 90 ml |

Application : Pulvérisateur – Arrosoir. Pulvériser directement sur la surface à traiter jusqu'à imprégnation totale par temps sec et sans vent. Eviter toute projection sur plantes et gazon. Ne pas utiliser par fortes chaleurs.

Laisser le produit agir sans rincer. Action plus rapide à des T°C > 18°C.

Le produit agit dès sa pulvérisation sur les substrats. Les mousses vont jaunir, se dévitaliser et se dessécher dans les 15 jours qui suivent l'application.

Laisser le produit sécher avant de revenir sur la zone traitée : risque de glissade.

**Elimination des mousses séchées :**

- Brosser et balayer les résidus si nécessaire.
- Jet d'eau sous pression.
- Pour les toitures et grandes surfaces : les mousses dévitalisées se décrocheront sous la double action du vent et de la pluie.

En cas de persistance des mousses, renouveler l'application (5 à 8 semaines après le premier traitement). Dans le cas de dépôts de mousses très importantes, nous préconisons une élimination mécanique avant traitement.

## PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation, nous préconisons un test de compatibilité : certains matériaux fragiles (enduits grattés par exemple) peuvent être tâchés. En cas de projection accidentelle sur les métaux sensibles : rincer à l'eau. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Rincer soigneusement le matériel d'application (et l'emballage vide) après utilisation épandre les eaux de rinçage sur une zone déjà traitée.

Port de gants appropriés et de lunettes de protection.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.