

SHAMPOING CONCENTRE MACHINE HAUTE PRESSION

CARACTERISTIQUES

- liquide
- légèrement jaune
- parfumé
- $d = 1.03 \pm 0.03$
- $pH = 12,5$

DOMAINES

- Industries
- Collectivités
- Automobile
- Transport

LES +

- Fonction antistatique
- Elimine le film routier
- Action rapide
- Rinçage facile

LABELS



PROPRIETES

Recommandé pour le lavage manuel ou en machine haute pression des véhicules: carrosseries, remorques, bâches...

S'utilise en lavage portique.

Elimine le film statique (film routier), les traces de gas-oil.

Effet antistatique : évite l'effet de poudrage.

Permet d'obtenir des surfaces propres et brillantes.

Ne laisse pas de trace au rinçage.

MODE D'EMPLOI

Toujours humidifier le véhicule avant application du produit.

S'utilise à différentes concentrations suivant la mise en œuvre :

- Pulvérisation (uniforme du bas vers le haut): Dilution de 5 à 15 % en fonction du degré de salissure. Laisser agir 2 à 5 minutes.
- Machine haute pression : Dilution de 5 à 10 %.
- Lavage manuel : Dilution de 5 à 20%.

Après application, rincer soigneusement à haute pression à l'eau froide ou chaude.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie.

Eviter les surfaces chaudes ou exposées au soleil.

Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.