



## AUTO SECHANT CARROSSERIE - nouvelle version

### CARACTERISTIQUES

- Liquide
- Bleu
- Odeur alcool
- $d = 0.98 \pm 0.03$
- $pH = 2$
- Point éclair = env. 35°C

### DOMAINES

- Automobile
- Garage
- Concession

### LES +

- Facile d'utilisation
- Ne laisse pas de trace

### LABELS



### PROPRIETES

Spécialement conçu pour éliminer les traces d'eau sur les carrosseries automobiles après nettoyage.

Permet d'obtenir des voitures brillantes et parfaitement sèches, sans traces, auréoles, ou dépôts calcaires résiduels.

Le film d'eau se rétracte uniformément et évite ainsi les traces après séchage.

Effet avec ou sans soufflerie.

Grande simplicité de mise en œuvre.

### MODE D'EMPLOI

Produit concentré.

S'utilise sur carrosserie propre dépourvue de toute trace de salissure et de produit de lavage.

Dosage recommandé :

- Effectuer un Pré dosage - Verser 5 L de concentré dans 25 L d'eau.
- Utilisation avec matériel comportant une pompe doseuse avec aspiration du produit par venturi : Dilution de 3 à 5 %. Soit un dosage de 0.7 à 1 % en sortie de lance.
- Utilisation manuelle : Dilution de 3 à 5%.

*Les dosages peuvent être modifiés en fonction du type de matériel utilisé ; ainsi qu'en fonction de la dureté de l'eau. La concentration en produit final doit être très faible. Un excès de produit provoque l'effet inverse du but recherché.*

Arroser uniformément le véhicule du bas vers le toit du véhicule. Laisser sécher.

### PRECAUTIONS D'UTILISATION

Produit classé corrosif du fait de son pH. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.

Ne pas appliquer sur carrosserie chaude ou exposée au soleil.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.